

МАШИНА ДЛЯ МОНТАЖА СТУПЕНЕЙ **DSMS-5**

v1

2013/01/23

Машина для монтажа ступеней «DSMS-5» является оборудованием, позволяющим выполнять механический монтаж ступеней лестницы с боковинами разных размеров с минимальной затратой времени на переоборудование. Несущая конструкция машины - это стальной корпус, собранный из специально отштампованных стальных листов. Сварной корпус с обработанной поверхностью, является основой для монтажа подузлов машины. Ступени монтируемой лестницы вдавливаются с помощью ящичков, которые двигаются с помощью роликовых толкателей. Движение толкателей выполняется при взаимодействии с зубчатой цилиндрической передачей и трапецевидным винтом. Все толкатели, и, следовательно, ящички механически синхронизированы. Оборудование оснащено передвижной нижней основой, которая позволяет монтировать лестницу с разным расстоянием между первой ступенькой и началом боковины. Работой машины управляет микропроцессорный PLC-контроллер. Оборудование оснащено преобразователем частот, регулирующим скорость вращения электропривода и, следовательно, скорость зажима. Пневматическая система позволяет регулировать силу зажима и оснащена датчиками, которые блокируют работу при неправильно выполненном зажиме.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Деление	мм	250
Градус наклона ступеней	град.	20
Количество монтируемых ступеней, макс.	шт.	5
Количество зажимающих электроприводов: - зажим горизонтальный - зажим вертикальный	шт.	3 + 3 2
Уровень шума	дБ	83
Мощность оборудования	кВт	1.5
Рабочее напряжение	В	3/N/PE, 400V 50Hz
Напряжение управления	В	24
Вес оборудования	кг	400